



**X-TRA** line **B**



**Wegende handpalletwagen**

## Wegende handpalletwagen X-tra B

WWW.ROWETECH.NL

De X-tra B combineert de controlefunctie van een zeer nauwkeurig weegstelsel met de mobiliteit en de flexibele inzetbaarheid van een handpalletwagen. Met de Bruss X-tra B weegt u pallets en vaten tijdens het transport, op de plaats van handling. U spaart tijd tijdens het controleren van binnenkomende en uitgaande goederen en bij het doseren en afvullen tijdens het productieproces. De X-tra B is ontwikkeld voor industriële toepassingen, optimaal beschermd tegen water, stof en trillingen. De uitwisselbare batterijmodule zorgt voor een gebruik van ca. 35 uur.

### Funcities

**X-TRA** line

- ◆ Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- ◆ Bruto/netto weging
- ◆ Automatisch en handmatig tarreren via druktoets
- ◆ Optellen van wegingen met volgnummer
- ◆ Foutindicatie in display
- ◆ Slaat automatisch af na 30 minuten niet gebruikt te zijn (programmeerbaar)



### Specificaties

Capaciteit: 2000 kg

Schaaldeel multirange:

0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg

200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg

500 - 2000 kg: schaaldeel 1,0 kg

Maximale afwijking:

0,1% van het gewogen gewicht

Afdichting:

Krachtopeners en bekabeling IP67

Indicator IP65

Autonomie: tot 35 uur, lage spanning indicatie 5 uur

voor automatisch uitgaan

Batterij: 12 Vdc / 1,2 Ah, verwisselbaar

Oplader: 230 Volt / 12 Vdc - 300 mA

### Opties

- ◆ Geïntegreerde printer voor het uitprinten van weeggegevens
- ◆ Geijkte uitvoering voor handelsdoeleinden (OIML III)
- ◆ Explosieveilige versie (ATEX)
- ◆ Draaibare indicator voor optimale afleesbaarheid vanuit verschillende richtingen
- ◆ Extra batterijmodule voor continu gebruik
- ◆ Roestvrijstalen uitvoering
- ◆ Roestvrijstalen vorkschouwen
- ◆ Polyurethaan of nylon stuurwielen
- ◆ Nylon en / of tandem lastwielen
- ◆ Voetrem
- ◆ Vorklengte 950 mm tot 2000 mm
- ◆ Breedte over vorken 690 mm
- ◆ Overige opties op aanvraag

Bij speciale opties kunnen de standaard maten / specificaties afwijken.

#### AFMETINGEN in mm

<b>A</b>	Vorklengte	:	1150
<b>B</b>	Vorkbreedte	:	180
<b>C</b>	Minimale vorkhoogte	:	85
<b>D</b>	Maximale vorkhoogte	:	200
	Hefhoogte	:	115
<b>E</b>	Breedte over de vorken	:	555
<b>F</b>	Hoogte bovenkant indicator:	:	650

#### EIGENSCHAPPEN

<b>Kleur</b>	:	geel, epoxylak
<b>Eigengewicht</b>	:	117 kg
<b>Stuurwielen</b>	:	rubber
<b>Lastwielen</b>	:	polyurethaan, tandem

