

Dynamische asweger model DWA

WWW.ROWETECH.NL



type	DWA
weegvermogen	20000 kg
indeling	10 kg
plateau-afm.	op maat

Specificaties

- weegsysteem voor het dynamisch wegen van vrachtwagens en andere voertuigen
- de truck kan met constante snelheid (1 tot 5 km p. uur) zonder te stoppen over de weegplateaus rijden, waarbij de assen automatisch worden gewogen en het totaalgewicht van de truck of combinatie wordt berekend
- bij 2 wegingen (b.v. leeg en geladen) worden automatisch het tarra gewicht, het netto en het bruto gewicht bepaald
- netto afm. weegplateau 3000 x 730 mm (andere afmetingen op aanvraag)
- 6 rvs load cells: beschermingsklasse IP68
- geijkte indicator in ABS kunststof behuizing, beschermingsklasse IP65, met duidelijk afleesbaar LCD-display, afm. 200 x 200 x 100 mm
- vermelding in het display van o.a. gewicht per wiel, het totaalgewicht van alle wielen links, het totaalgewicht van alle wielen rechts en het totale gewicht van de truck
- snelheidsregistratie en foutmelding als het op- en afrijden van het weegplateau niet correct was
- weging tot 12 assen per unit; weegvermogen 20.000 kg per wielas (= 2 weegplateaus)
- plateauafmetingen 810 x 800 x 87 mm (2 stuks), gewicht 115 kg
- automatische en handmatige tarra ingave; voorkeuze klantcode
- melding bij overbelasting (max. 50%)
- voorzien van RS-232 interface voor aansluiting PC / printer (optie)
- automatisch en handmatig afdrukken van elke weging
- aansluiting voor 2^e display, grote indicatielamp, geluidsalarm en USB-geheugen (optioneel leverbaar)
- werktemperatuur -30 / +65 °C
- voeding: 9.5 - 32 Vdc of via adapter 230V

Opties o.a.

- thermische bonprinter (afdruk gewicht + optelling)
- statief voor indicator
- software voor Windows
- kabel van RS-232 naar PC/printer
- USB interface i.p.v. standaard RS-232
- ethernet-interface + ethernetkabel
- draadloze verbinding met PC/printer
- LED-tower (rood - oranje - groen)
- indicator in rvs behuizing IP68
- groot 2e display in rvs behuizing
- op- en afrit, indien plaatsing op de vloer