



Het weegraam is opgebouwd uit diverse zwaar berekende metalen segmenten waarop een volledig gesloten anti-slip rijwegdek met een dikte van 8/10 mm. De segmenten zijn 3 meter breed met diverse lengtematen om zo de gewenste weegbrug lengte te kunnen construeren. De weegbrug wordt beschermd door een epoxy coating.

**WEGEND GEDEELTE:**

Het weegraam rust d.m.v. dubbele kogelhouders op de krachtopnemers, zodat de weegbrug vrij schommelend is en er geen schade kan ontstaan tijdens het berijden van de weegbrug. De vrije oscillatie is gelimiteerd door buffers, zodat de beweging tot een minimum is beperkt. **BEVEILIGING:** De weegbrug wordt maximaal beveiligd tegen blikseminslag.

**INDICATOREN:**

Type **SC 20** is voorzien van een weegbrug software programma. Met deze software kunt u datum, tijd, kenteken, bruto, (bekende)tarra en nettogewicht registreren op een weegbon en tevens een totaalijst printen op de meegeleverde Matrix printer. Deze indicator kan tegen meerprijs uitgebreid worden naar een compleet automatisch functionerende terminal **BWtouch** of gekoppeld worden aan WB2000 PC software.

Afmeting	Weegbereik	Putdiepte
8 x 3 m	30 ton	Ca. 40 cm
10 x 3 m	40 ton	Ca. 40 cm
14 x 3 m	50 ton	Ca. 40 cm
16 x 3 m	60 ton	Ca. 40 cm
18 x 3 m	60 - 70 ton	Ca. 40 cm
21 x 3 m	60 - 70 ton	Ca. 40 cm