



Het weegraam is opgebouwd uit diverse zwaar berekende metalen segmenten waarop een volledig gesloten anti-slip rijwegdek met een dikte van 8/10 mm. De segmenten zijn 3 meter breed met diverse lengtematen om zo de gewenste weegbrug lengte te kunnen construeren. De weegbrug is voorzien van opritten met een lengte van 4 meter.

WEGEND GEDEELTE:

Het weegraam rust d.m.v. dubbele kogelhouders op de krachtopnemers, zodat de weegbrug vrij-schommelend is en er geen schade kan ontstaan tijdens het berijden van de weegbrug. De vrije oscillatie is gelimiteerd door buffers, zodat de beweging tot een minimum is beperkt.

VERPLAATSBARE UIVOERING:

De loadcell montage voeten zijn voorzien van overbelasting- en zijstoppers en worden geplaatst op vier zwaar uitgevoerde stalen subframes. Hierdoor is de noodzaak van een fundatie niet meer aanwezig en kan de weegbrug op elke verharde ondergrond geplaatst of eenvoudig verplaatst worden, zoals asfalt en beton. Minimaal benodigde grondweerstand 2,0 kN / cm².

BEVEILIGING:

De weegbrug wordt maximaal beveiligd tegen blikseminslag.

INDICATOREN:

Type **SC 20** is voorzien van een weegbrug software programma. Met deze software kunt u datum, tijd, kenteken, bruto, (bekende)tarra en nettogewicht registreren op een weegbon en tevens een totaalijst printen op de meegeleverde Matrix printer. Deze indicator kan tegen meerprijs uitgebreid worden naar een compleet automatisch functionerende terminal **BWtouch** of gekoppeld worden aan WB2000 PC software.

Afmeting	Weegbereik
8 x 3 m	30 ton
10 x 3 m	40 ton
14 x 3 m	50 ton
16 x 3 m	60 ton
18 x 3 m	60 - 70 ton
21 x 3 m	60 - 70 ton